


TD38系列 无制冷多模激光器模块

TY-TD38-0808+/-10NM-300.0W-25C-0.22NA



天元激光提供 TY-TD38-0808+/-10NM-300.0W-25C-0.22NA 多模半导体激光二极管模块系列，采用专业的耦合技术，设计紧凑、结构稳定、输出功率稳定、功率高、效率高、包装简便，为光纤激光器和直接应用制造商提供解决方案。

制作工艺均进行了检验与老化，以保证了产品可靠、稳定、长寿命。

为顾客提供高品质、高性价比的产品是公司追求的目标。

关键参数：

- 基于单发射点激光器模块
- 高输出功率为 300W
- 高稳定性
- 0.22NA 200μm 纤芯多模光纤
- 平行缝焊 2-Pin 针密封封装
- 标准中心波长 808nm
- RoHS 认证

应用：

- 冰点脱毛
- 材料加工
- 泵浦

工作参数：

功能参数在热沉温度为 25 度下测试，器件与热沉接触电阻小于 1CM² K/W.

参数	下限	典型值	上限	单位	备注
输出功率	300	-	-	W	
中心波长 TD38	798	808	818	nm	HR@ 1050-1150>25dB HR@ 1060-1100>30dB
光谱宽度	-	4.5	6	nm	
阈值电流	-	1.5	2.0	A	
工作电流	-	-	12.0	A	
工作电压	-	66.0	68.0	V	
转换效率	-	40	-	%	
95%功率	-	0.18	-	NA	
波长温度系数	-	0.35	-	nm/°C	
微分效率	-	33.0	-	W/A	
储存温度	-30	25	70	°C	不结露
工作温度	20	25	30	°C	
光纤弯曲半径	50	-	-	mm	
纤芯直径	-	200	-	μm	
包层直径	-	220	-		
涂覆层直径	-	320	-	dB	
数值孔径	0.2	0.22	0.24	-	
光纤长度	1.5	-	-	M	
松套管	-	0.9	-	mm	
光纤连接器	-	SMA	-	-	

